



Länge length (mm)	Var.	Acrylglas Lichtstrom acrylic glass luminous flux 927 (lm)	Glas Lichtstrom glass luminous flux 927 (lm)	Acrylglas Lichtstrom acrylic glass luminous flux 830 (lm)	Glas Lichtstrom glass luminous flux 830 (lm)	Acrylglas Lichtstrom acrylic glass luminous flux 840 (lm)	Glas Lichtstrom glass luminous flux 840 (lm)	Leistung wattage (W)	Glas Gewicht glass weight (kg)	Bestell-Nr. order number
650	LP1	auf Anfrage	auf Anfrage	9889	7998	9889	8394	69,0	7,9	3/4395.098.04280
650	MP1	auf Anfrage	auf Anfrage	19732	15995	19732	16747	143,0	7,9	3/4395.098.04280_MP
		iw90K	iw90om	wwK	wwom	nwK	nwom			Bestellnr.-zusätze

netto Lichtstromangaben für Leuchte bei Umgebungstemperatur 25°C
net luminous flux and luminaire power at ambient temperature 25°C

Bestellnummernzusätze:

- Zylinder Acrylglas opalweiß (glänzend) /____.____K
- Zylinder Opalüberfangglas (matt) /____.____om
- Konverter dimmbar DALI /____.____05dd
- Konverter dimmbar Bluetooth®/Casambi™ /____.____05dW
- LED CRI > 90 /____.____90
- Rohrpendel für Deckenhaken /____.____S____Lx
L bis 1,2 m
- Rohrpendel, starre Deckenbefestigung /xxxx.____.____Lx
L bis 1,2 m
- Rohrpendel (Länge max. 1,2 m) und Armatur verchromt /xxxx.____.____LxCg

Order number codes:

- Cylinder - opal-white acrylic glass (glossy) /____.____K
- Cylinder - opal flashed glass (matte) /____.____om
- Dimmable converter DALI /____.____05dd
- Dimmable Converter Bluetooth®/ Casambi™ /____.____05dW
- LED CRI > 90 /____.____90
- Suspension rod for ceiling hooks of up to 1.2m length (L) /____.____S____Lx
- Suspension rod, rigid ceiling mounting up to 1.2m length (L) /xxxx.____.____Lx
- Suspension rod (length max. 1.2 m) and fittings chrome-plated /xxxx.____.____LxCg

LEUCHTENBESCHREIBUNG:

- Hervorragende Entblendung durch weiß beschichtete Zierscheibe als Abschluss des Glaszylinders
- Die Leuchtenarmatur aus Aluminium sorgt für eine sehr gute Wärmeableitung und hohe LED-Lebensdauer (> 70.000 h L80 B10)
- Acrylglas und Opalüberfangglas nach Wahl lieferbar

HINWEISE:

- Für Dimmung via Taster bitte Konverter „dimmbar DALI“ bestellen

LUMINAIRE DESCRIPTION:

- Outstanding glare suppression through white-coated decorative disc as closure of the glass cylinder
- The aluminium luminaire ensures very good heat dissipation and a high LED service life (> 70,000 h L80 B10)
- Acrylic glass and opal flashed glass available as desired

TECHNISCHE DATEN:

- Pendelleuchte
- LED
- Steckkontakt
- Konverter integriert
- IP20/I
- Anschluss max. 3* 2,5 mm²
- Kabel 3G 0,75 mm² weiß, L 2 m mit einem zentralen Stahlseil inkl. Deckenbefestigung
- Baldachin weiß
- Opalüberfangglas matt
- Weiß Feinstruktur
- Metall pulverbeschichtet
- Konverter 0/50/60 Hz (AC/DC), 100.000 h

OPTIONEN:

- LED-Parameter (Lichtstrom, Farbwiedergabe, Farbtemperatur) nach Wahl
- LED tunable white
- Konverter dimmbar (DALI, 1 - 10 V, via Funk/Enocean, Wireless via App Bluetooth®/Casambi™, via Taster, via un:c-Bus-IPV6-Netzwerk, via Netzleitung ready2mains™-...)
- Konverter mit corridor-function
- Notlichtfunktionen nach Wahl
- Bauform mit Acrylglaszylinder opalweiß
- Bauform mit Durchmesser und Länge nach Wahl
- Bauform als Deckenbau- oder -halbeinbauleuchte
- RAL-Farbe nach Wahl
- Pendellänge nach Wahl

TECHNICAL DETAILS:

- Pendant luminaire
- LED
- Plug-in contact
- Integrated converter
- IP20/I
- Connection max. 3* 2.5 mm²
- Cable 3G 0.75 mm² white L 2 m with a central steel cable incl. ceiling attachment
- White fixture
- Opal flashed glass matte
- White fine structure
- Metal powder-coated
- Converter 0/50/60 Hz (AC/DC), 100,000 h

OPTIONS:

- LED parameters (luminous flux, colour reproduction, colour temperature) of your choice
- LED tunable white
- Converter dimmable (DALI, 1 - 10 V, via wireless/Enocean, wireless via app Bluetooth®/Casambi™, via switch, via un:c bus IPV6 network, via network cable -ready2mains™-...)
- Converter with corridor function
- Emergency light functions as desired
- Design with acrylic glass cylinder opal white
- Design with cylinder diameter and length as desired
- Design as ceiling attachment or - semirecessed luminaire
- RAL colour as desired
- Cable length as desired

NOTES:

- For dimming via pushbutton, please order the „Dimmable DALI“ converter