

Dank ihrer Flexibilität hinsichtlich Abstrahlwinkel, Blendungsbegrenzung und Reflektorvarianten kann die Deckeneinbauleuchte CONO-LED einfach an die Arbeitserfordernisse angepasst werden. Die gesamte CONO-Leuchtenfamilie eignet sich durch ihre Variantenvielfalt und Anpassungsfähigkeit ideal zur lichttechnischen Modernisierung und energetischen Sanierung.

- Sechs Reflektorgrößen stehen zur Auswahl für Deckenausschnitte von von 90 bis 300 mm und Einbautiefen ab 75 mm
- Extrem lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Betriebsstunden (L80 B10) bei Einsatz im 24-Stunden-Modus und mit hoher Schaltdauer
- Optionale Bauform mit zusätzlicher Schutzart für den Einsatz im Freien unter einem Vordach und in Sanitärbereichen geeignet
- Lichttechnisch anpassbar an jede Nutzungssituation, vom Schreibtischarbeitsplatz über den Kreissaal bis zum Gemeinschaftsraum mit Dim-to-warm-LED
- Konfigurierbar als Sanierungsleuchte für bauseits vorhandene Deckenausschnitte zum einfachen Austausch von Bestandsleuchten
- Als Decken- und Pendelleuchte mit identischer Reflektortechnik lieferbar



Leuchte:
CONO-LED
Einsatz:
*Flure, Empfangsbereiche,
Gemeinschaftsbereiche*
Fotografie:
Lothar Sprenger



Get More

www.betalumen.de/leuchte/cono-led.html

