

Die OPAL I Wandleuchte komplettiert stilistisch die Kohärenz bei der Lichtplanung und Raumgestaltung in Kombination mit der OPAL Pendelleuchte. Der homogen leuchtende Zylinder ermöglicht eine sehr hohe Gleichmäßigkeit der Beleuchtung.

The OPAL I wall luminaire stylistically complements coherence in light planning and interior design in combination with the OPAL I pendant luminaire. The cylinder provides homogeneous, uniform illumination.

*OPAL I WANDLEUCHTE LED

BETALUMEN GmbH

Hebbelstr. 14-18, 01157 Dresden
TEL.: +49 (0) 351 47 96 09 60

WEB: www.betalumen.de
E-MAIL: ideen-werden-leuchten@betalumen.de

*OPAL I WANDLEUCHE



LEUCHTENBESCHREIBUNG:

- Homogen leuchtender Zylinder für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtenarmatur aus Aluminium mit sehr guter Wärmeableitung für eine hohe LED-Lebensdauer (> 70.000 h L80 B10)
- schlagzähes, bruchfestes Acrylglas mit matter oder kostengünstiger glänzender Oberfläche lieferbar

HINWEISE:

- bis > 140 lm/W
- Lichtquelle und Betriebsgerät durch Fachkundige austauschbar
- Für Dimmung via Taster bitte Ausführung in DALI bestellen

TECHNISCHE DATEN:

- Wandleuchte
- LED > 70.000 h L80 B10
- Steckkontakt
- Konverter integriert
- Anschluss max. 3* 2,5 mm²
- IP20/I
- Acrylglas opalweiß matt oder glänzend
- Weiß Feinstruktur
- Metall pulverbeschichtet
- Wandarmatur mit Kabel-einlass wandseitig mittig

OPTIONEN:

- LED-Parameter (Lichtstrom, Farbwiedergabe, Farbtemperatur) nach Wahl
- Tunable white LED
- Konverter dimmbar (DALI oder nach Wahl)
- Konverter mit corridor function
- Notlichtfunktionen nach Wahl
- Bauform mit Zylinderdurchmesser und Länge nach Wahl
- RAL-Farbe nach Wahl

LUMINAIRE DESCRIPTION:

- Homogeneous illumination from cylinder for uniform light distribution
- Aluminium luminaire fitting with very good heat dissipation for a long LED service life > 70,000 h, L80 B10
- Impact-resistant, shatter-proof acrylic glass available with a matt or cost-effective glossy surface

TECHNICAL DETAILS:

- Wall luminaire
- LED > 70,000 h L80 B10
- Plug-in contact
- Integrated converter
- Connection max. 3* 2.5 mm²
- IP20/I
- Acrylic glass opal white matt or glossy
- Fine white structure
- Powder-coated metal
- Wall fitting with cable inlet in the middle of the wall

OPTIONS:

- LED parameters (luminous flux, colour reproduction, colour temperature) of your choice
- Tunable white LED
- Dimmable converter (DALI or optional)
- Converter with corridor function
- Your choice of emergency light functions
- Diameter and length of cylinder design as desired
- RAL colour as desired

NOTES:

- up to > 140 lm/W
- Light source and control gear suitable for replacement by a professional.
- For dimming via push button, please order the "DALI dimmable converter"

L (mm)	Var. LED	Lichtstrom luminous flux 927 (lm)	Lichtstrom luminous flux 830 (lm)	Lichtstrom luminous flux 840 (lm)	Leistung wattage (W)	Gewicht weight (kg)	Bestell-Nr. order number
400	LP	2030	2448	2596	17,5	2,9	4/3829.498.04350__Km
400	MP	3972	4788	5078	34,7	2,9	4/3829.498.04350__MPKm
540	LP	3045	3672	3895	26,1	3,9	4/4108.898.04350__Km
540	MP	5962	7182	7621	52,0	3,9	4/4108.898.04350__MPKm
		iw90	ww	nw			Bestellnr.-zusätze

netto Lichtstromangaben für Leuchte bei Umgebungstemperatur 25 °C
net luminous flux and luminaire power at ambient temperature of 25 °C

Bestellnummernzusätze:

- LED CRI > 90 /____.90
- LED tunable white (927-965, DALI DT8) /____.05ddzcw190
- Konverter (Standard) 0 / 50 / 60 Hz AC/DC, 100.000 h, geeignet für Notlichtbetrieb /____.04
- Konverter dimmbar DALI (0 / 50 / 60 Hz AC/DC, 100.000 h, geeignet für Notlichtbetrieb) /____.05dd
- Konverter dimmbar Bluetooth® (Casambi™, inkl. DALI) /____.05dW
- Notlicht Umschaltweiche AC/DC /____.2c
- Zylinder Acrylglas opalweiß (matt) /____.Km
- Zylinder Acrylglas opalweiß (glänzend) /____.K
- Farbe weiß Feinstruktur (Standard) /____.
- Farbe silber Feinstruktur (RAL 9006) /____.F2

Order number codes:

- LED CRI > 90 /____.90
- LED tunable white (927-965, DALI DT8) /____.05ddzcw190
- Converter (standard) 0 / 50 / 60 Hz AC/DC, 100,000 h, suitable for emergency lighting operation /____.04
- DALI dimmable converter 0 / 50 / 60 Hz, AC/DC, 100,000 h, suitable for emergency lighting operation /____.05dd
- Bluetooth® dimmable converter (Casambi™ incl. DALI) /____.05dW
- Emergency light point switch AC/DC /____.2c
- Opal white acrylic glass cylinder (matte) /____.Km
- Opal white acrylic glass cylinder (shiny) /____.K
- Colour white fine structure (standard) /____.
- Colour silver fine structure (RAL 9006) /____.F2

