

Mindestbestellmenge: 10 Stück

* **PICCO-LED WHITE 60** (L)(E)(D)

3/2379.198.04w500nw

Pendelleuchte, LED neutralweiss, Konverter 500mA, IP20/III, Glas mattiert, Metall pulverbeschichtet, Armatur Aluminium eloxiert, Haube und Deckenrosette weiss feinstruktur, Kabel transparent L 2m mit einem parallelen Stahlseil, Anschluss max. 2 * 2,5 mm², LED 10W 635lm 3000K CRI 85, Betriebsgerät extern zum Einlegen in die Zwischendecke, Deckenausschnitt D 80mm/ Tiefe > 60mm, 1,5 kg

OPTIONEN

LED- Parameter (Konstantstrom, Lichtstrom, Abstrahlwinkel, Farbtemperatur und Farbwiedergabe) nach Wahl, Konverter dimmbar, Gestaltungsvariante mit Opalüberfangglas und Konverter im Baldachin integriert, RAL- Farbe nach Wahl, Kabel Mantelfarbe nach Wahl

PICCO-LED WHITE 60

pendant luminaire, LED neutral white, converter 500mA, IP20/III, frosted glass, powder coated metal, anodized aluminium fittings, cowl and ceiling rosette white fine structure, feed cable transparent length 2m with one parallel steel cable, connection max. 2 * 2.5mm², LED 10W 635lm 3000K CRI 85, external power supply to be placed in suspended ceiling space, ceiling cutout dia. 80mm/depth > 60mm, 1.5kg

OPTION

choice of LED parameter (constant current, luminous flux, radiation angle, color temperature and color rendering), converter dimmable, variant with opal flashed glass and converter integrated into ceiling rose cover, choice of RAL color, choice of feed cable jacket color

