



### Grundschule Am Gernerplatz, Puchheim

Das LED-Lichtbandsystem 60 × 80 kann in Fluren und Gängen eingesetzt werden, genauso wie in Hörsälen oder Unterrichtsräumen, sowohl bei konventioneller Sitzanordnung mit einer Hauptblickrichtung zur Tafel bzw. zum Podium als auch Sitzordnungen im Kreis oder über Eck.

Je nach Erfordernis erfolgt die Installation als Decken-, Deckeneinbau-, Wand- oder Pendelleuchte. Das Profil ermöglicht den Einsatz von tageslichtorientierten LEDs (tunable white). Die besondere Konstruktion der Aluminium-Stranggussprofile von BETALUMEN erlaubt eine unterbrechungsfreie Montage.

- >100 lm/W
- Acht verschiedene Abdeckungen sorgen für ein hohes Maß an Flexibilität bei der Planung spezifischer Anwendungsfälle
- Optional lieferbar sind Eckverbinder 80-179° für die Montage auf Gehrung und Endkappen ohne sichtbare Befestigungsschrauben
- Zusätzliches Indirektlicht bei Pendel- und Wandleuchten optional lieferbar

Leuchte:

60 × 80

Einsatz:

Flur, Klassenzimmer,  
Bibliothek, Büro und  
Arbeitsplatz, Aufenthaltsbereiche,  
Hörsaal, Treppenhaus

Fotografie:

Marcus Ebener

Architekt:

PECK.DAMM, München



Get More

[www.betalumen.de/leuchte/  
60-x-80.html](http://www.betalumen.de/leuchte/60-x-80.html)