


BETALUMEN
IDEEEN WERDEN LEUCHTEN!

RÖNTGEN
Zutritt verboten



* **SIGN LED** **LED**
4/2909.098.04M

Mindestbestellmenge: 10 Stück

Wandleuchte, Einbauleuchte, LED neutralweiss, Konverter 24V, IP20/III, ▽, Acryl opalweiss (Hochleistungsacryl), Metall pulverbeschichtet, weiss, Kabel sekundär L 0,5m, Anschluss max. 3 * 2,5 mm², LED 3300K 6W 250lm CRI 80, Display foliert, Schriftart Arial, Befestigung an der Zwischenwand mittels Montagebügel, Konverter extern, Wandausschnitt 210x97mm/ Tiefe > 80mm, 1,3 kg

OPTIONEN

LED- Parameter (Konstantspannung, Lichtstrom, Farbtemperatur und Farbwiedergabe) nach Wahl, RAL-Farbe nach Wahl, Farbe des Displays nach Wahl, Beschriftung nach Wahl, Gestaltungsvariante als Aufbauleuchte, Gestaltungsvariante IP 40/ I, Gestaltungsvariante mit integriertem Konverter, Konverter dimmbar, Notlichtfunktionen

SIGN LED

wall luminaire, recessed luminaire, LED neutral white, converter 24V, IP20/III, ▽, opal white acrylic (high performance acrylic), powder coated metal, white, feed cable secondary length 0.5m, connection max. 3 * 2.5mm², LED 3300K 6W, 250lm, CRI 80, display wrapped in foil, Arial font, mounting on partition wall with mounting brackets, external converter, wall cutout 210x97mm/depth > 80mm, 1.3kg

OPTIONS

choice of LED parameter (constant current, luminous flux, color temperature and color rendering), choice of RAL color, choice of display color, choice of labeling, variant as surface mounted luminaire, variant IP 40/ I, variant with integrated converter, converter dimmable, emergency light functions