



Mehrfachbaldachin (Multi- Deckenarmatur, rund)

Durchmesser x Höhe D x height (mm)	Anzahl der Leuchten number of luminaires	Gewicht weight (kg)	Bestell-Nr. order number
484x44	2	1,9	8/9961.200.00
484x44	3	2,4	8/9961.300.00
484x44	4	2,9	8/9961.400.00
484x44	5	3,4	8/9961.500.00
484x44	6	3,9	8/9961.600.00
484x44	7	4,4	8/9961.700.00
484x44	8	4,9	8/9961.800.00
484x44	9	5,4	8/9961.900.00
			Bestellnr.-zusätze

Bestellnummernzusätze:

- Pendellänge je Leuchte nach Wahl 8/0000.000.00L5s(m)
2/3/5-polig, inkl. Stahlseil, weiß/schwarz/transparent
(Preis/Meter, Verlängerung je Leuchte)
- Mehrfachbaldachin mit integriertem Funkempfänger (Casambi™) 8/xxxx.x00.05dW
- Mehrfachbaldachin für Leuchtenanzahl nach Wahl (3 - 9 Leuchten) 8/xxxx.x00.00
- Mehrfachbaldachin weiß Feinstruktur 8/xxxx.x00.00
- Mehrfachbaldachin in RAL-Farbe nach Wahl 8/4514.x00.00Fx
- Mehrfachbaldachin in Durchmesser nach Wahl 8/____.x00.00

Order number codes:

- Choice of pendant length per light 8/0000.000.00L5s(m)
2/3/5-pin, incl. steel cable, white/black/transparent
(Price per metre, extension per light)
- Multiple canopy with integrated radio receiver (Casambi™) 8/xxxx.x00.05dW
- Multiple canopy for number of lights of your choice (3-9 lights) 8/xxxx.x00.00
- Multiple canopy, white, fine structure 8/xxxx.x00.00
- Multiple canopy in RAL colour of your choice 8/4514.x00.00Fx
- Multiple canopy in diameter of your choice 8/____.x00.00

BESCHREIBUNG:

- Diese Multi-Deckenarmatur ermöglicht mehrere Leuchten zentral zu montieren und abzuhängen. Die Leuchten werden symmetrisch verteilt, i. d. R. kreisförmig angeordnet. Die Anzahl der Auslässe wird dabei projektbezogen entsprechend Vorgabe definiert. Für die bauseitige Installation besitzt die Armatur deckenseitige Bohrungen.
- Der Mehrfachbaldachin ist auf folgende Pendelleuchten adaptierter: CAULIS UPRIGHT, CONO DID, CONO PL, CREO SATIN, CUBE, MSO, MSO II, MSO PURE, alle OPAL I- Bauformen, OPAL II, OPAL III, PICCO-LED WHITE 60, QUADER, SOLO 150-490 ID, TUBE LED u. a.

TECHNISCHE DATEN:

- mit 2 - 9 Auslässen für 2 - 9 Leuchten
- runde Bauform
- IP20/I
- Anschluss max. 2/3/5*2,5 mm²
- Metall pulverbeschichtet
- Farbe weiß, Feinstruktur
- Kabeleinlass deckenseitig mittig zentriert
- inkl. Leuchtenhalterungen

OPTIONEN:

- Anzahl der Leuchten nach Wahl
- Pendellänge der Leuchten nach Wahl
- RAL-Farbe nach Wahl
- Durchmesser der Armatur nach Wahl
- Lineare Bauform alternativ lieferbar

LUMINAIRE DESCRIPTION:

- This multi-light ceiling fitting allows several lights to be mounted and suspended centrally. The lights are distributed symmetrically, usually in a circular arrangement. The number of outlets is defined on a project-specific basis according to specifications. The fitting has holes on the ceiling side for installation on site.
- The multiple canopy is adapted for the following pendant lights: CAULIS UPRIGHT, CONO DID, CONO PL, CREO SATIN, CUBE, MSO, MSO II, MSO PURE, alle OPAL I- Bauformen, OPAL II, OPAL III, PICCO-LED WHITE 60, QUADER, SOLO 150-490 ID, TUBE LED u. a.

TECHNICAL DETAILS:

- With 2-9 outlets for 2-9 lights
- Round design
- IP20/I
- Connection max. 2/3/5*2,5 mm²
- Powder-coated metal
- Colour: white with fine structure
- Cable inlet centred on the ceiling side
- Incl. light brackets

OPTIONS:

- Number of lights of your choice
- Choice of pendant length for the lights
- RAL colour of your choice
- Fitting diameter of your choice
- Linear design available as an alternative

NOTES:

- For lights with an external converter (e. g. CAULIS UPRIGHT, CREO SATIN, TUBE-LED, ...), the converters are mounted in the canopy and wired ready for connection.
- For lights with a bulky steel cable (e. g. OPAL I 150, OPAL M.POWER 150, OPAL III, ...), the canopy includes a cable holder.
- The desired pendant length (distance between the lower edge of the ceiling and the upper edge of the light) must be specified.
- Multiple canopy in linear design available on request